


Version 2018  
防爆格兰头附件



**格兰头护套**

用于保护格兰头外表，尽可能减少灰尘或外物在格兰头上的聚集，标准材质为PVC。

规格		大孔	小孔	规格		大孔	小孔
公制	寸制	A mm	C mm	公制	寸制	A mm	C mm
M20	DN15	21	6.5	M50	DN40	51	12.5
M25	DN20	26	10.5	M63	DN50	63	12.5
M32	DN25	33	12.5	M75	DN65	76	13.5
M40	DN32	41	12.5	M90	DN80	90	13.5



**接地片**

用于格兰头进线和设备之间接地连接，标准材质为黄铜。

规格			A mm	L1 mm	L mm	规格			A mm	L1 mm	L mm
M	NPT	G	A mm	L1 mm	L mm	M	NPT	G	A mm	L1 mm	L mm
M20	1/2	1/2	30	30	105	M40	1 1/4	1 1/4	49	35	113
M25	3/4	3/4	36	35	110	M50	1 1/2	1 1/2	59	50	132
M32	1	1	42	35	110	M63	2	2	69	50	135



**格兰塞棒**

格兰头塞棒安装在格兰头穿线孔中，在接头未穿线时使用，配合格兰头起到防水防尘的作用。

订货编号	A	B	B1	C	订货编号	A	B	B1	C
SPT5	11	5.5	8.7	18	SPT14	17	14	14.4	18
SPT7	13.2	7	10.7	18	SPT18	22	17.8	19.3	18
SPT9	15.5	9.2	12.7	18	SPT24	28	24.5	25	18
SPT10	17	10.5	12.7	18	SPT30	36	30.6	33	20
SPT12	17	12	12.7	18	SPT41	46	41	13.1	20



**护口**

用于保护电线电缆的外层不被破坏，标准材质为锌合金内衬硬塑护圈。



**锁紧螺母**

用于锁紧安装于箱体或设备上的电缆密封接头、转接头和堵头。镀锌碳钢材质的螺母成本比较低，但仅限于安装在干燥低湿的环境中。



**密封垫**

为保证设备和格兰头之间的进线处防护等级，有时需要安装进口螺纹密封垫圈。尤其是对于防爆的设备，进口螺纹密封垫圈是必须的部件，以保证整个设备的防爆等级。阿蒂尔生产的密封垫主要分为O型密封圈、橡胶平垫、纤维平垫、硅胶垫等，可满足更高耐



**密封内塞**

为保证格兰头密封电缆处的IP等级，必须用到电缆密封圈，配合格兰头使用，在规定的锁紧范围内，有时可以达到IP68，同时保证整个设备的防爆等级。



**防震垫片**


安装于螺母之前设备内侧，起到防止因电缆密封接头或其他电缆进线装置和螺母之间出现松动而引起的晃动作用。标准材质为不锈钢。

Email:sales@idl-cr.com  
Web: www.ex-cablegland.com  
www.idl-cr.com  
The Company's policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice

**IDL&CR·昂得立®**  
power and productivity  
for a better world

Version 2018  
工业挠性连接管

**CRC镀锌钢工业挠性连接管**




**产品属性**

\*材料：螺旋镀锌钢带  
\*防护等级：IP40，符合EN60529  
\*符合标准：NFC68-109，  
NF USE MSB 7P  
\*压缩强度：D≤25%，1250牛顿  
\*拉伸强度：900牛顿  
\*温度范围：-50°C到+300°C

订货编号	内径	外径	弯曲半径
CRC-6	6	9±0.25	40
CRC-8	8	11.8±0.3	45
CRC-10	10	14.5±0.3	55
CRC-12	12	16.5±0.35	60
CRC-13	13	17.5±0.35	65
CRC-15	15	20.2±0.35	80
CRC-16	16	21.2±0.35	85
CRC-19	19	24.5±0.4	95
CRC-20	20	25.5±0.4	100
CRC-25	25	31.7±0.45	120
CRC-32	32	39.6±0.5	150
CRC-38	38	46.6±0.6	180
CRC-51	51	59.5±1	220
CRC-64	64	73.5±1.5	310
CRC-75	75	84.5±2	350
CRC-100	100	109±3	410

**CRB镀锌钢包塑工业挠性连接管**




**产品属性**

\*材料：螺旋镀锌钢带外层PVC覆层  
\*防护等级：IP40，符合EN60529  
\*符合标准：NFC68-109，  
NF USE MSB 7P  
\*压缩强度：D≤25%，1250牛顿  
\*拉伸强度：900牛顿  
\*温度范围：-50°C到+80°C

订货编号	内径	外径	弯曲半径
CRB-6	6	9±0.25	40
CRB-8	8	11.8±0.3	45
CRB-10	10	14.5±0.3	55
CRB-12	12	16.5±0.35	60
CRB-13	13	17.5±0.35	65
CRB-15	15	20.2±0.35	80
CRB-16	16	21.2±0.35	85
CRB-19	19	24.5±0.4	95
CRB-20	20	25.5±0.4	100
CRB-25	25	31.7±0.45	120
CRB-32	32	39.6±0.5	150
CRB-38	38	46.6±0.6	180
CRB-51	51	59.5±1	220
CRB-64	64	73.5±1.5	310
CRB-75	75	84.5±2	350
CRB-100	100	109±3	410

**CRC-SS不锈钢工业挠性连接管**




**产品属性**

\*材料：不锈钢304钢带  
\*防护等级：IP40，符合EN60529  
\*符合标准：NFC68-109，  
NF USE MSB 7P  
\*压缩强度：D≤25%，1250牛顿  
\*拉伸强度：900牛顿  
\*温度范围：-50°C到+500°C

订货编号	内径	外径	弯曲半径
CRC-6-SS	6	9±0.25	40
CRC-8-SS	8	11.8±0.3	45
CRC-10-SS	10	14.5±0.3	55
CRC-12-SS	12	16.5±0.35	60
CRC-13-SS	13	17.5±0.35	65
CRC-15-SS	15	20.2±0.35	80
CRC-16-SS	16	21.2±0.35	85
CRC-19-SS	19	24.5±0.4	95
CRC-20-SS	20	25.5±0.4	100
CRC-25-SS	25	31.7±0.45	120
CRC-32-SS	32	39.6±0.5	150
CRC-38-SS	38	46.6±0.6	180
CRC-51-SS	51	59.5±1	220
CRC-64-SS	64	73.5±1.5	310
CRC-75-SS	75	84.5±2	350
CRC-100-SS	100	109±3	410

**CRB-SS不锈钢包塑工业挠性连接管**



**产品属性**

\*材料：不锈钢钢带外层PVC覆层  
\*防护等级：IP40，符合EN60529  
\*符合标准：NFC68-109，  
NF USE MSB 7P  
\*压缩强度：D≤25%，1250牛顿  
\*拉伸强度：900牛顿  
\*温度范围：-50°C到+80°C

订货编号	内径	外径	弯曲半径
CRB-6-SS	6	9±0.25	40
CRB-8-SS	8	11.8±0.3	45
CRB-10-SS	10	14.5±0.3	55
CRB-12-SS	12	16.5±0.35	60
CRB-13-SS	13	17.5±0.35	65
CRB-15-SS	15	20.2±0.35	80
CRB-16-SS	16	21.2±0.35	85
CRB-19-SS	19	24.5±0.4	95
CRB-20-SS	20	25.5±0.4	100
CRB-25-SS	25	31.7±0.45	120
CRB-32-SS	32	39.6±0.5	150
CRB-38-SS	38	46.6±0.6	180
CRB-51-SS	51	59.5±1	220
CRB-64-SS	64	73.5±1.5	310
CRB-75-SS	75	84.5±2	350
CRB-100-SS	100	109±3	410

Email:sales@idl-cr.com  
Web: www.ex-cablegland.com  
www.idl-cr.com  
The Company's policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice

**IDL&CR·昂得立®**  
power and productivity  
for a better world